



Inicio > Equipos > Minicargadoras > S450TX

S450TX Especificaciones

Dimensiones y pesos generales		
Diseño	Conducción de pie / mando de orugas	
Longitud con cucharón estándar	95.4"	242.3 cm
Longitud sin cucharón estándar	75.4"	191.5 cm
Ancho con cucharón estándar	42"	106.7 cm
Ancho sin cucharón estándar	35.8"	90.8 cm
Altura	53.4"	135.6 cm
Altura (al pasador de la bisagra)	72"	182.9 cm
Distancia sobre el terreno	6.5"	16.5 cm
Peso (cucharón estándar, motor diesel)	2430 lbs	1102.2 kg
Peso (sin cucharón, motor diesel)	2300 lbs	1043.3 kg

Opción uno de motor		
Marca y modelo	Kubota D902	
Tipo de combustible	Diesel	
Capacidad del depósito de combustible	7.5 gal	28.4 L
Potencia bruta	24.8 hp	18.5 kw
Sistema de enfriamiento	Líquido	

Ángulo máximo de inclinación	30 deg	
------------------------------	--------	--

Rendimiento de las orugas		
Capacidad de operación nominal (SAE)	500 lbs	226.8 kg
Capacidad de vuelco (con operador de 79,38 kg (175 lb))	1430 lbs	648.6 kg
Velocidad de desplazamiento	3.5 mph	5.6 km/h
Presión sobre el terreno (orugas estrechas)	3.4 psi	23.4 kPa
Presión sobre el terreno (orugas anchas)	2.7 psi	18.6 kPa

Operacional		
Dirección	Palanca universal individual operada por piloto	
Levantamiento	Eje individual, doble	
Plegado	Eje individual, doble	

Sistema hidráulico		
Caudal del sistema hidráulico	12.5 gpm	47.3 L/min
Presión del sistema hidráulico	2950 psi	203.4 bar
Capacidad del depósito	8 gal	30.3 L

ACCESORIOS

Copyright © 2010-2016. Vermeer Corporation. Todos los derechos reservados.

www.vermeer.com