



Inicio > Equipos > Minicargadoras > S725TX

S725TX Especificaciones

Dimensiones y pesos generales		
Diseño	Autoportante / tracción de orugas	
Longitud con cucharón estándar	106"	269.2 cm
Longitud sin cucharón estándar	84"	213.4 cm
Ancho con cucharón estándar	42"	106.7 cm
Ancho sin cucharón estándar	36"	91.4 cm
Altura	57"	144.8 cm
Altura (al pasador de la bisagra)	84.5"	214.6 cm
Distancia sobre el terreno	6"	15.2 cm
Peso (cucharón estándar, motor diesel)	3020 lbs	1369.8 kg
Peso (sin cucharón, motor diesel)	2880 lbs	1306.3 kg

Opción uno de motor		
Marca y modelo	Kubota V1505-E4B	
Tipo de combustible	Diesel	
Capacidad del depósito de combustible	14.5 gal	54.9 L
Potencia bruta	24.8 hp	18.5 kw
Sistema de enfriamiento	Líquido	

Ángulo máximo de inclinación	30 deg	
------------------------------	--------	--

Rendimiento de las orugas		
Capacidad de operación nominal (SAE)	750 lbs	340.2 kg
Capacidad de vuelco (con operador de 79,38 kg (175 lb))	2145 lbs	973 kg
Velocidad de desplazamiento	4.5 mph	7.2 km/h
Presión sobre el terreno (orugas estrechas)	4.1 psi	28.3 kPa
Presión sobre el terreno (orugas anchas)	3.2 psi	22.1 kPa

Operacional		
Dirección	Palanca universal individual operada por piloto	
Levantamiento	Eje individual, doble	
Plegado	Eje individual, doble	

Sistema hidráulico		
Caudal del sistema hidráulico	13.5 gpm	51.1 L/min
Presión del sistema hidráulico	2950 psi	203.4 bar
Capacidad del depósito	11.5 gal	43.5 L

ACCESORIOS

Copyright © 2010-2016. Vermeer Corporation. Todos los derechos reservados.

www.vermeer.com