



S800TX Especificaciones

Dimensiones y pesos generales		
Diseño	Conducción de pie / mando de orugas	
Longitud con cucharón estándar	106"	269.2 cm
Longitud sin cucharón estándar	84"	213.4 cm
Ancho con cucharón estándar	42"	106.7 cm
Ancho sin cucharón estándar	40.5"	102.9 cm
Altura	57"	144.8 cm
Altura (al pasador de la bisagra)	84.5"	214.6 cm
Distancia sobre el terreno	6"	15.2 cm
Peso (cucharón estándar, motor de gasolina)	3065 lbs	1390.3 kg
Peso (cucharón estándar, motor diesel)	3065 lbs	1390.3 kg
Peso (sin cucharón, motor de gasolina)	2950 lbs	1338.1 kg
Peso (sin cucharón, motor diesel)	2950 lbs	1338.1 kg

Opción uno de motor		
Marca y modelo	Kubota WG1605	
Tipo de combustible	Gasolina	

Capacidad del depósito de combustible	14.5 gal	54.9 L
Potencia bruta	40 hp	29.8 kw
Sistema de enfriamiento	Líquido	
Ángulo máximo de inclinación	30 deg	

Opción dos de motor

Marca y modelo	Kubota V1505	
Tipo de combustible	Diesel	
Capacidad del depósito de combustible	14.5 gal	54.9 L
Potencia bruta	35.1 hp	26.2 kw
Sistema de enfriamiento	Líquido	
Ángulo máximo de inclinación	30 deg	

Rendimiento de las orugas

Capacidad de operación nominal (SAE)	840 lbs	381 kg
Capacidad de vuelco (con operador de 79,38 kg (175 lb))	2400 lbs	1088.6 kg
Velocidad de desplazamiento	4.5 mph	7.2 km/h

Operacional

Dirección	Palanca universal individual operada por piloto	
Levantamiento	Eje individual, doble	
Plegado	Eje individual, doble	

Sistema hidráulico

Caudal del sistema hidráulico	15 gpm	56.8 L/min
Presión del sistema hidráulico	3045 psi	209.9 bar

Capacidad del depósito	11.5 gal	43.5 L
------------------------	----------	--------

ACCESORIOS

Copyright © 2010-2016. Vermeer Corporation. Todos los derechos reservados.

www.vermeer.com