

S800TX MINICARGADORA



FACILIDAD DE CONDUCCIÓN. El desplazamiento se controla con una sola palanca de mando, lo que brinda al operador una amplitud de movimiento suave, mientras que los controles de palanca de doble eje controlan el movimiento del brazo y el cucharón. Las luces de advertencia de presión de aceite del motor, temperatura

**3 YEAR/
3000 HOUR
WARRANTY**

GARANTÍA DEL BRAZO DEL CARGADOR.

La garantía limitada extendida de 3 años o 3000 horas para el chasis y los brazos del cargador le ofrece tranquilidad, junto con la garantía limitada de 1 año o 1000 horas para equipos Vermeer.



SOBRE LOS PROBLEMAS. Una plataforma segura mantiene al operador alejado del lodo. El sistema integrado de presencia del operador suspende el desplazamiento y el movimiento del brazo y cucharón cuando el operador se sale de la plataforma.



BAJO FLUJO NECESARIO. Un circuito auxiliar hidráulico doble opcional agrega una opción de bajo flujo al circuito hidráulico para el uso con accesorios de función doble.



MANTENIMIENTO FÁCIL. Abra un panel para acceder al filtro hidráulico, al llenado del radiador y al panel de control eléctrico.



NO LO DESGASTE. Un engranaje de oruga de montaje alto elimina el desgaste provocado por el contacto con el suelo.



VERMEER.COM



**EQUIPPED TO
DO MORE.**

S800TX MINICARGADORA

GENERAL

Longitud: 213,4 cm (84")

Ancho: 102,9 cm (40,5")

Altura: 144,8 cm (57")

Peso: 1338,1 kg (2950 lb)

Altura del pasador del chasis: 214,6 cm (84,5")

Despeje del chasis: 15,2 cm (6")

Ancho de la oruga: 22,9 cm (9")

Presión sobre el terreno: 24,8 kPa (3,6 psi)

OPCIÓN DE MOTOR N.º 1 NACIONAL

Marca y modelo: Kubota WG1605

Potencia bruta: 29,8 kW (40 hp)

Torque (máx.) 120 Nm (88,5 ft-lb) a 2400 RPM

Desplazamiento: 1,5 L (93,8 in³)

Tipo de combustible: Gasolina

Capacidad del sistema de combustible: 54,9 L (14,5 gal)

Consumo de combustible: 10,6 L/h (2,8 gal/h)

Cantidad de cilindros: 4

Medio de enfriamiento: Líquido

Ángulo de operación máx. del motor: 30°*

*Los ángulos de funcionamiento del motor no incluyen ángulos de operación segura de la máquina.

OPCIÓN DE MOTOR N.º 2 INTERNACIONAL

Marca y modelo: Kubota V1505

Potencia bruta: 26,1 kW (35 hp)

Torque (máx.) 120 Nm (88,5 ft-lb) a 2400 RPM

Desplazamiento: 1497,8 cm³ (91,4 in³)

Tipo de combustible: Diesel

Capacidad del sistema de combustible: 54,9 L (14,5 gal)

Cantidad de cilindros: 4

Medio de enfriamiento: Líquido

Ángulo de operación máx. del motor: 30°*

*Los ángulos de funcionamiento del motor no incluyen ángulos de operación segura de la máquina.

RENDIMIENTO

Capacidad operativa clasificada por ISO: 381 kg (840 lb)

Carga de vuelco (con operador): 1088,6 kg (2400 lb)

Velocidad máx. de desplazamiento hacia adelante: 7,2 km/h (4,5 mph)

SISTEMA HIDRÁULICO

Capacidad del tanque hidráulico: 43,5 L (11,5 gal)

Flujo alto de la bomba auxiliar: 56,8 L/min (15 gpm)

Flujo bajo de la bomba auxiliar: 34,1 L/min (9 gpm)

Alivio de la bomba auxiliar: 210 bar (3045 psi)

Flujo de la bomba de transmisión: 46,6 L/min (12,3 gpm)

Alivio de la bomba de transmisión: 249,9 bar (3625 psi)

Accesorios: Acoplador rápido

ASPECTOS OPERATIVOS Y ELÉCTRICOS

Dirección: Transmisión operada por una sola palanca

Elevación y curva del brazo: Una sola palanca de doble eje

Batería: 12 V (500 CCA)

Puerto de alimentación auxiliar de 12 voltios

SEGURIDAD

Sistema de presencia del operador

Brazo de bloqueo del brazo

Freno de estacionamiento hidráulico

Protecciones de la consola

OPCIONES

Circuitos hidráulicos auxiliares dobles

Pintura especial

Garantía extendida

Mantenimiento programado

Programa de protección de activos Confidence Plus® de Vermeer

NOTAS:

Vermeer Corporation se reserva el derecho de realizar cambios en la ingeniería, el diseño y las especificaciones, agregar mejoras o discontinuar la fabricación en cualquier momento sin previo aviso ni obligación.

Los equipos se muestran solo con fines ilustrativos y pueden mostrar accesorios o componentes opcionales. Comuníquese con su distribuidor local de Vermeer para obtener más información sobre las especificaciones de la máquina.

Vermeer, el logotipo de Vermeer, Equipped to Do More y Vermeer Confidence Plus son marcas comerciales de Vermeer Manufacturing Company en los EE. UU. y otros países.

© 2016 Vermeer Corporation. Todos los derechos reservados. Impreso en EE. UU. Por favor, recicle.

